

Dreipolige Erdungs- und Kurzschlievorrichtung

PFISTERER bietet hchste Flexibilitt in der kundenspezifischen Zusammenstellung von Erdungs- und Kurzschlievorrichtungen. In Abhngigkeit von ber 25 whlbaren Phasen- und Erdanschlussklemmen stehen Leiterseilquerschnitte von 25 - 150 mm² in jeder beliebigen Lnge zur Verfgung.

Die Standardseillngen mit beidseitig angebrachten Presskabelschuhen betragen:

■ **Kurzschlieseile:**

- a = 600 mm
- b = 600 mm
- d = 600 mm

■ **Erdungsseil:**

- c = 1500 mm



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer	369 203 001 05278	
Erdungsklemme	Presskabelschuh	
Phasenanschlussklemme	Presskabelschuh	
Kurzschlieseilquerschnitt	(mm ²)	120
Erdseilquerschnitt	(mm ²)	50
Seillnge a	(m)	0,6
Seillnge b	(m)	0,6
Seillnge d	(m)	0,6
Seillnge c	(m)	1,5
Max. Kurzschlussstrom	(kA)	23,7
Isoliermaterial	PVC transparent	
Sprachversion	Deutsch, Englisch	