PFISTERER

Dreipolige CONNEX Erdungs- und Kurzschließvorrichtung mit Anschluss für CONNEX-Stecker Größe 1

Mit diesen Vorrichtungen können Kabel mit MV CONNEX Kabelanschlussteilen geerdet und kurzgeschlossen werden. Passend für MV CONNEX Kabelanschlussteile nach EN 50180, EN 50181, DIN 47637.

Die Standardseillängen betragen:

- **Kurzschließseile:**
  a = 600 mm
  b = 600 mm
  d = 600 mm

- **Erdungsseil:**
  c = 1500 mm



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		369 203 001 05285
Erdungsklemme		U2
Klemmweite Erdungsklemme		5 - 20
für Kugelbolzendurchmesser	Ø (mm)	25
für T-Bolzendurchmesser	Ø (mm)	15
Phasenanschlussklemme		Anschluss für CONNEX-Stecker Größe 1
Kurzschließseilquerschnitt	(mm^2)	150
Erdseilquerschnitt	(mm^2)	50
Seillänge a	(m)	0,6
Seillänge b	(m)	0,6
Seillänge d	(m)	0,6
Seillänge c	(m)	1,5
Max. Kurzschlussstrom	(kA)	29,6
Max. Kurzschlussstrom 0,5 s	(I_k 0,5 s (kA))	42
Isoliermaterial		PVC transparent
Sprachversion		Deutsch

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten