PFISTERER

HVC8 Stecker, Variante 113, mit Kabel, konfektioniert

3-poliger, 180° gerader Hochvoltstecker mit Schraubverriegelung.
Passend für HV-Leitung Radox Elastomere Fa. Huber & Suhner 35 mm^2.
Passende Stiftleiste: 382 005 102 oder Umbau B- auf C-Muster Stiftleiste 389 015 401.
Produktvalidierung gemäß Spezifikation ZF AVE130.

Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		**382 999 999 00052**
Typenbezeichnung		**CC-HVC8-35_RadoxS-3-180°-A-CR-SF-SC-NI-113**
Kabellänge	**(m)**	**13**
HVC8 Kontaktsystem	**Ø (mm)**	**8**
Anzahl Leistungskontakte		**3**
Anschlussart		**35 mm^2 Pressanschluss**
Gehäuse		**Aluminium (seewasserbeständig), gerade**
Mechanische Kodierung		**A**
Lebensdauerauslegung		**60.000 / 12**
Kontaktoberfläche		**Silber**
Befestigungsart		**eine Zentralschraube**
Steckzyklen		**50**
Kabelquerschnitt	**(mm^2)**	**35**
Passende Hochvoltleitung		**100 103 509**
Passende Hochvoltleitung		**84100296**
Nennspannung	**(V)**	**900, DIN EN 60664-1, 4000m NN**
Isolationsfestigkeit	**(kV DC)**	**2,7**
Schutzklasse DIN 40050-9		**IP 6K9K, IP X7, IP X6K**
Berührschutz DIN 40050-9		**IP 20**

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten

PFISTERER

Artikelnummer		382 999 999 00052
Schirmdämpfung	(dB)	>55 dB bei f = 0,1 MHz bis 100 MHz
Korrosionsbeständigkeit		672 Stunden, ISO 16750-4, Kapitel 5.5.2
Nennstrom	(A)	220 (Kontakt)
Überlastfähigkeit 0,1s	(A/0,1s @ 80° C)	4000
Überlastfähigkeit 1s	(A/1s @ 80° C)	1400
Überlastfähigkeit 5s	(A/5s @ 80° C)	600
Überlastfähigkeit 10s	(A/10s @ 80° C)	450
Kurzschlussfestigkeit	(kA/0,1s @ 20° C)	5
Nennschirmstrom	(A)	10
Max. Schirmstrom	(A)	50
Außentemperatur	(°C)	-30 bis +85
Untere Lagertemperaturgrenze	(°C)	-40 (48h)
Obere Lagertemperaturgrenze	(°C)	100 (96h)
Steckkraft	(N)	< 100
Abzugskraft	(N)	< 100
Biegemoment auf Steckergehäuse	(Nm)	4

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten