

# Schutzkappe für CONNEX Kabelanschlussteile Größe 0 und 1, nicht spannungsfest, IPX7

Schutzkappen schützen das empfindliche Kontaktsystem und Silikon-Isolierteil von fertig montierten CONNEX Kabelanschlussteilen, Überspannungsableitern oder anderen Zubehörprodukten mit steckbarem Innenkonus-Anschluss gegen mechanische Beschädigungen, Schmutz und Feuchtigkeit. Die Schutzkappen aus thermoplastischem Kunststoff bieten besonderen Schutz auch gegen Stöße. Der Schutz im Zeitraum zwischen Montage und Einsteckvorgang und insbesondere bei Lagerung ist essentiell für einen zuverlässigen Betrieb des gesamten Systems.

## Technische Informationen:

- Nicht spannungsfest
- Staub- und wasserdicht, IPX7
- Innenkonus EN 50180
- Wiederverwendbar
- Einfache Montage
- Schnittschutz
- Stoß- und Schlagschutz

## Hinweis:

Diese Schutzkappe ist **nicht für die Montage** von Kabelanschlussteilen geeignet.



Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

|                                     |                                  |                     |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer                       | 566 708 001                      |                     |
| Größe                               | 0, 1                             |                     |
| Angewendete Normen                  | EN 50180                         |                     |
| Material                            | thermoplastischer Kunststoff     |                     |
| Herstellungsverfahren               | Spritzguss                       |                     |
| Einsatzort                          | Innenraum, Freiluft und Offshore |                     |
| Umgebungstemperatur                 | (°C)                             | -40°C bis 50°C      |
| Schutzart                           | IP X7                            |                     |
| Höchste Spannung für Betriebsmittel | U <sub>m</sub> (kV)              | nicht spannungsfest |
| Nennspannung                        | U <sub>n</sub> (kV)              | nicht spannungsfest |
| Leiterspannung gegen Erde           | U <sub>0</sub> (kV)              | nicht spannungsfest |
| Gewicht                             | (kg)                             | 0,2                 |

## Abmessungen

|                      |      |     |
|----------------------|------|-----|
| Durchmesser          | (mm) | 115 |
| Länge                | (mm) | 163 |
| Lochkreisdurchmesser | (mm) | 95  |