PFISTERER

DSA-LRM, Dauerspannungsanzeiger LRM-System

Der Dauerspannungsanzeiger DSA-LRM ist ein steckbares Anzeigegerät für das LRM-System. Er ermöglicht an kapazitiv ausgekoppelten Spannungen eine Prüfung auf Spannungsfreiheit.

Technische Beschreibung:

- Keine Fremdenergie erforderlich
- Spannungsanzeige durch rot blinkende Leuchtdiode
- Vollisoliertes System (IP66) aus stoßfestem Kunststoff
- Integrierte Steckerstifte mit Abdichtung zur Schnittstelle
- Wiederholungsprüfung mit Euro-Test LRM möglich
- Für alle Klimazonen geeignet

Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		827 020 001
Nennfrequenz	f_N (Hz)	50...60
Min. Ansprechschwellenspannung	U_{tmin} (V)	4
Min. Ansprechschwellenstrombereich	I_{tmin} (µA)	1,62
Zulässige Umgebungstemperatur	(°C)	-25 ... +55
Eigenkapazität	(pF)	150
Schutzart		IP 66
Gewicht	(g)	100
Ansprechschwellenspannungsbereich U_t	(V)	4...5
Ansprechschwellenstrombereich I_t	(µA)	1,62...2,5
Blinkfrequenz bei U_t	(Hz)	1
Eingangsimpedanzbereich des Anzeigegeräts	(MΩ)	2...2,4
Höchste dauernd zulässige Spannung	(V)	60
Lastkapazitätsbereich C_S des Koppelteils	(pF)	1326...1592
Max. Ansprechschwellenspannung $U_{t\,max}$	U_{tmax} (V)	5
Max. Ansprechschwellenstrombereich $I_{t\,max}$	I_{tmax} (µA)	2,5
Max. Eingangsimpedanzbereich des Anzeigegeräts	(MΩ)	2,4
Max. Lastkapazitätsbereich CS des Koppelteils	(pF)	1592
Maße: Breite x Höhe x Tiefe	(mm)	38 x 58 x 60

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten

Artikelnummer		827 020 001
Min. Eingangsimpedanzbereich des Anzeigegeräts	(MΩ)	2
Min. Lastkapazitätsbereich C_S des Koppelteils		1326

Abmessungen

Höhe	(mm)	58
Breite	(mm)	38
Tiefe	(mm)	60

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten