PFISTERER

CONNEX Verbindungsmuffe, Größe 4, 72,5 kV

Anwendung

- Steckbare Verbindung von zwei Kabelstrecken
- Elektrische Kabelprüfung

Eigenschaften

- Schnelle Installation durch Vormontage
- Kombination unterschiedlicher Leitermaterialien
- Verbindet unterschiedliche Kabelquerschnitte in einer Muffe
- Auf Anfrage verschiedene Größen kombinierbar
- Metallgekapselt
- Vollisoliert
- Hohe Kurzschlussfestigkeit
- Wartungsfrei
- Wartungsfreier Gasdichtewächter (Manometer) mit Fernüberwachungsfunktion
- Drehbarer Berstschutz
 Die Geräteanschlussteile sind bei Auslieferung mit
 Kunststoffdeckeln dicht verschlossen, spannungsfeste
 Blindstecker sind separat zu bestellen.



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		827 049 101
Max. Betriebsspannung	U _m (kV)	72,5
Größe		4
Bauform		gerade
Isoliermedium		Gas
Angewendete Normen		IEC 60840:2011, IEC 60137, IEC 62271-203:2003
Nennstrom	I _N (A)	2500
Einsatzort		Freiluft, Innenraum und Offshore
Schutzart		IP 67