

## CONNEX Verbindungsmuffe, Größe 4, 72,5 kV

### Anwendung

- Steckbare Verbindung von zwei Kabelstrecken
- Elektrische Kabelprüfung

### Eigenschaften

- Schnelle Installation durch Vormontage
- Kombination unterschiedlicher Leitermaterialien
- Verbindet unterschiedliche Kabelquerschnitte in einer Muffe
- Auf Anfrage verschiedene Größen kombinierbar
- Metallgekapselt
- Vollisoliert
- Hohe Kurzschlussfestigkeit
- Wartungsfrei
- Wartungsfreier Gasdichtewächter (Manometer) mit Fernüberwachungsfunktion
- Drehbarer Berstschutz  
Die Geräteanschlusssteile sind bei Auslieferung mit Kunststoffdeckeln dicht verschlossen, spannungsfeste Blindstecker sind separat zu bestellen.



Abbildung kann abweichen.

### Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>		<b>827 049 101</b>
<b>Max. Betriebsspannung</b>	<b>U<sub>m</sub> (kV)</b>	<b>72,5</b>
<b>Größe</b>		<b>4</b>
<b>Bauform</b>		<b>gerade</b>
<b>Isoliermedium</b>		<b>Gas</b>
<b>Angewendete Normen</b>		<b>IEC 60840:2011, IEC 60137, IEC 62271-203:2003</b>
<b>Nennstrom</b>	<b>I<sub>N</sub> (A)</b>	<b>2500</b>
<b>Einsatzort</b>		<b>Freiluft, Innenraum und Offshore</b>
<b>Schutzart</b>		<b>IP 67</b>