

HV-CONNEX Verbindungsmuffe, Größe 4

Anwendung

- Steckbare Verbindung von zwei Kabelstrecken
- Elektrische Kabelprüfung

Eigenschaften

- Schnelle Installation durch Vormontage
- Kombination unterschiedlicher Leitermaterialien
- Verbindet unterschiedliche Kabelquerschnitte in einer Muffe
- Auf Anfrage verschiedene Größen kombinierbar
- Metallgekapselt
- Vollisoliert
- Hohe Kurzschlussfestigkeit
- Wartungsfrei
- Wartungsfreier Gasdichtewächter (Manometer) mit Fernüberwachungsfunktion
- Drehbarer Berstschutz
Die Geräteanschlusssteile sind bei Auslieferung mit Kunststoffdeckeln dicht verschlossen, spannungsfeste Blindstecker sind separat zu bestellen.



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

| | | |
|------------------------------|---------------------------|--|
| Artikelnummer | | 827 049 101 |
| Max. Betriebsspannung | U_m (kV) | 72,5 |
| Größe | | 4 |
| Bauform | | gerade |
| Isoliermedium | | SF₆ |
| Angewendete Normen | | IEC 60840:2011, IEC 60137, IEC 62271-203:2003 |
| Nennstrom | I_N (A) | 2500 |
| Einsatzort | | Freiluft, Innenraum und Offshore |
| Schutzart | | IP 67 |