

## CONNEX Geräteanschlusssteil, Größe 2, für Transformatoren, bis 42 kV

### Anwendung:

- Geräteanschlusssteil zum Einbau in Transformatoren, Leistungsschaltanlagen, Kondensatoren, Muffen und sonstige ölisolierte Geräte
- Isoliermedium: Öl (max. Betriebstemperatur: 110 °C)
- **Achtung:** Bei VPE-isoliertem Kabel darf die max. Leitertemperatur von 90°C nicht überschritten werden.

### Eigenschaften:

- Vorprüfungen im Werk durch schnelle Wechsel der Anschlüsse möglich
- Erheblich reduzierte Montagezeit und sichere Montage
- Berührungssicher, wartungsfrei und überflutbar (IP67)



Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

Artikelnummer	827 104 205	
Größe	2	
Max. Betriebsspannung	U <sub>m</sub> (kV)	42
Nennspannung	U <sub>n</sub> (kV)	36
Leiter-Erdspannung	U <sub>0</sub> (kV)	20,8
Angewendete Normen	EN 50180-1	
Lochkreisdurchmesser - Befestigung	(mm)	102
inkl. Dichtungs- und Befestigungsset	ja	
Einsatzort	Innenraum, Freiluft und Offshore	
Isoliermedium	Mineralöl oder Ester	
Nenn-Steh-Blitzstoßspannung BIL	(kV)	200
Nennstrom	I <sub>N</sub> (A)	800
Nenn-Stoßstrom	(kA)	125