

# CONNEX Geräteanschlusssteil, Größe 2, für GIS, bis 42 kV

## Anwendung:

- Geräteanschlusssteil zum Einbau in Gasisolierten Schaltanlagen (GIS), Lastschaltanlagen, Kondensatoren und sonstige Geräte
- Isoliermedium: SF<sub>6</sub>-Gas

## Eigenschaften:

- Vorprüfungen im Werk durch schnelle Wechsel der Anschlüsse möglich
- Erheblich reduzierte Montagezeit und sichere Montage
- Berührungssicher, wartungsfrei und überflutbar (IP67)



Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>		<b>827 106 402</b>
<b>Größe</b>		<b>2</b>
<b>Max. Betriebsspannung</b>	<b>U<sub>m</sub> (kV)</b>	<b>42</b>
<b>Nennspannung</b>	<b>U<sub>n</sub> (kV)</b>	<b>36</b>
<b>Leiter-Erdspannung</b>	<b>U<sub>0</sub> (kV)</b>	<b>26</b>
<b>Angewendete Normen</b>		<b>EN 50181</b>
<b>Lochkreisdurchmesser - Befestigung</b>	<b>(mm)</b>	<b>108</b>
<b>inkl. Dichtungs- und Befestigungsset</b>		<b>nein</b>
<b>Einsatzort</b>		<b>Innenraum, Freiluft und Offshore</b>
<b>Isoliermedium</b>		<b>Gas</b>
<b>Nenn-Steh-Blitzstoßspannung BIL</b>	<b>(kV)</b>	<b>200</b>
<b>Nennstrom</b>	<b>I<sub>N</sub> (A)</b>	<b>800</b>
<b>Nenn-Stoßstrom</b>	<b>(kA)</b>	<b>125</b>