

CONNEX Geräteanschlusssteil, Größe 1, für GIS, bis 36 kV

Anwendung:

- Geräteanschlusssteil zum Einbau in Gasisolierten Schaltanlagen (GIS), Lastschaltanlagen, Kondensatoren und sonstige Geräte
- Isoliermedium: SF₆-Gas

Eigenschaften:

- Vorprüfungen im Werk durch schnelle Wechsel der Anschlüsse möglich
- Erheblich reduzierte Montagezeit und sichere Montage
- Berührungssicher, wartungsfrei und überflutbar (IP67)



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer	827 106 611	
Größe	1	
Max. Betriebsspannung	U_m (kV)	36
Nennspannung	U_n (kV)	30
Leiter-Erdspannung	U₀ (kV)	26
Angewendete Normen	EN 50181	
Lochkreisdurchmesser - Befestigung	(mm)	108
inkl. Dichtungs- und Befestigungsset	ja	
Einsatzort	Innenraum, Freiluft und Offshore	
Isoliermedium	Gas	
Nenn-Steh-Blitzstoßspannung BIL	(kV)	170
Nennstrom	I_N (A)	630
Nenn-Stoßstrom	(kA)	125