PFISTERER

CONNEX Winkel-Geräteanschlussteil, Größe 0, für GIS, bis 24 kV

Anwendung:

- Winkelanschlussteil zum Einbau in Gasisolierten Schaltanlagen (GIS)
- Isoliermedium: SF6-Gas

Eigenschaften:

- Vorprüfungen im Werk durch schnelle Wechsel der Anschlüsse möglich
- Erheblich reduzierte Montagezeit und sichere Montage
- Berührungssicher und wartungsfrei

Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		827 109 107
Größe		0
Max. Betriebsspannung	U_m (kV)	24
Nennspannung	U_n (kV)	20
Leiter-Erdspannung	U_0 (kV)	12
Angewendete Normen		EN 50180-3
Konuslänge im Transformator	(mm)	107
Max. Betriebsspannung Luft	U_m (kV)	6
Gewinde		M10
Einsatzort		Innenraum und Freiluft
Isoliermedium		Gas
Nenn-Steh-Blitzstoßspannung BIL	(kV)	125
Nennstrom	I_N (A)	250
Nenn-Stoßstrom	(kA)	40

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten