

# Kabelmessbuchse, Größe 1, nicht berührungssicher

zum Einsatz bei Inbetriebnahmeprüfungen von Kabeln mit CONNEX Kabelanschlusssteilen Größe 1.

**Achtung:**

Die Kabelmessbuchse ist nicht berührungssicher. Nach dem Prüfen ist die Messbuchse zu erden und kurzzuschließen. Die Kabelmessbuchse ist nicht für Teilentladungsmessungen geeignet.



Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

Artikelnummer		827 125 001
Größe		1
Angewendete Normen		EN 50180, EN 50181
Einsatzort		Innenraum und Freiluft
Einsatztemperatur	(°C)	-25°C bis 50°C
Nennspannung	$U_n$ (kV)	30
Höchste Spannung für Betriebsmittel	$U_m$ (kV)	36
Leiterspannung gegen Erde	$U_0$ (kV)	18
Nenn-Steh-Wechselspannung	1 h (kV)	54
Frequenz	(Hz)	0,1 - 300
Teilentladungsmessung	(pC)	nicht anwendbar
Feldsteuerungsmethode		geometrisch
Typ		vergossen
Material		Epoxidharz
Herstellungsverfahren		Spritzguss
Gewicht	(kg)	4,1

## Abmessungen

Durchmesser	(mm)	122
Höhe	(mm)	180
Lochkreisdurchmesser	(mm)	95
Anschlusskabel Querschnitt / Länge	(mm <sup>2</sup> / mm)	3,1 / 1000
Bohrung Kabelschuh	(mm)	8,5