

CONNEX Blindkappe, Größe 1, $U_m = 36$ kV, berührungssicher

Berührungsschutz für unter Spannung stehendes CONNEX Kabelanschlussteil.



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer	827 131 001	
Größe	1	
Angewendete Normen	EN 50180, EN 50181	
Einsatzort	Innenraum, Freiluft, Offshore	
Einsatztemperatur	(°C)	-25°C bis 50°C
Nennspannung	U_n (kV)	30
Höchste Spannung für Betriebsmittel	U_m (kV)	36
Leiterspannung gegen Erde	U_0 (kV)	18
Nenn-Steh-Wechselspannung	1 h (kV)	45
Nenn-Steh-Gleichspannung	1 min (kV)	81
Frequenz	(Hz)	0,1 - 300
Teilentladungsmessung	(pC)	nicht anwendbar
Blitzstoßspannungsprüfung	(kV)	170
Feldsteuerungsmethode	geometrisch	
Typ	vergossen	
Material	Epoxidharz	
Herstellungsverfahren	Spritzguss	
Gewicht	(kg)	4,2

Abmessungen

Durchmesser	(mm)	122
Höhe	(mm)	180
Lochkreisdurchmesser	(mm)	95