PFISTERER

CONNEX 4-fach Winkelanschlussteil, Größe 3, bis 42 kV

Anwendung:

- Winkelanschlussteil zum Einbau in Transformatoren
- Für geklemmte oder gesteckte Anbindung
- Ermöglicht Einstecken von vier CONNEX-Komponenten
- Isoliermedium: Öl (max. Betriebstemperatur: 100 °C)

Eigenschaften:

- Vorprüfungen im Werk durch schnelle Wechsel der Anschlüsse möglich
- Erheblich reduzierte Montagezeit und sichere Montage
- Berührungssicher, wartungsfrei und überflutbar (IP67)



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		827 146 836
Größe		3
Max. Betriebsspannung	U _m (kV)	42
Nennspannung	U _n (kV)	36
Leiter-Erdspannung	U ₀ (kV)	20,8
Angewendete Normen		EN 50180-3
Konuslänge im Transformator	(mm)	300
Lochkreisdurchmesser - Befestigung	(mm)	200
Kegel		lang
Einsatzort		Innenraum, Freiluft und Offshore
Isoliermedium		Mineralöl oder Ester
Stückprüfung: Nenn-Steh-Wechselspannung 1 min.	(kV)	84
Stückprüfung: Teilentladungsmessung < 5 pC bei	(kV)	42
Nenn-Steh-Blitzstoßspannung BIL	(kV)	200
Nennstrom I _n pro Buchse	(A)	1250
Nennstrom I _n Anschlussbolzen geklemmt	(A)	3150
Nennstrom I _n Anschlussbolzen gesteckt	(A)	2200

www.pfisterer.com