

# SEANEX Blindstecker, Größe 3A

Zum Dichten und spannungsfesten Verschließen der SEANEX Geräteanschlusssteile Größe 3A.  
Geeignet und zugelassen für Dauerbetrieb und Spannungsprüfungen.



Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

|  |                     |                             |
|--|---------------------|-----------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>                       |                     | <b>827 150 306</b>          |
| <b>Größe</b>                               |                     | <b>3A</b>                   |
| <b>Angewendete Normen</b>                  |                     | <b>IEC 63026, IEC 60840</b> |
| <b>Einsatzort</b>                          |                     | <b>Offshore</b>             |
| <b>Umgebungstemperatur</b>                 | (°C)                | <b>-25°C bis 50°C</b>       |
| <b>Höchste Spannung für Betriebsmittel</b> | U <sub>m</sub> (kV) | <b>72,5</b>                 |
| <b>Nennspannung</b>                        | U <sub>n</sub> (kV) | <b>60 - 69</b>              |
| <b>Leiterspannung gegen Erde</b>           | U <sub>0</sub> (kV) | <b>36</b>                   |
| <b>Nenn-Steh-Wechselspannung - 30 min</b>  | (kV)                | <b>90</b>                   |
| <b>Blitzstoßspannung LI</b>                | (kV)                | <b>325</b>                  |
| <b>Heizzyklus AC Spannung</b>              | (kV)                | <b>72</b>                   |
| <b>Teilentladungsprüfung &lt; 5pc bei</b>  | (kV)                | <b>63</b>                   |

## Abmessungen

|  |      |                |
|--|------|----------------|
| <b>Länge außerhalb des Geräteanschlusssteils</b> | (mm) | <b>32</b>      |
| <b>Lochkreisdurchmesser</b>                      | (mm) | <b>130</b>     |
| <b>Anschlussgewinde</b>                          |      | <b>1 x M10</b> |