

CONNEX Verbindungsmuffe, Größe 1 bis 36 kV, erdfühlig

Für ober- und unterirdischen Einsatz.

Achtung:

Beim unterirdischen bzw. offshore Einsatz müssen die Flanschlocken der Kabelanschlussteile aus Bronze sein.

Einpolig, freiluftbeständig, erdbodenbeständig, offshore-beständig, steckbar.

Die einpolige Verbindungsmuffe wird fabrikfertig geliefert, in dem erdbodenbeständigen Isolierkörper sind die Kontaktbuchsen integriert. Der Anschluss wird durch Stecken des CONNEX Kabelanschlussteiles hergestellt.

Die Erdfähigkeit wird durch den Kontakt der Flanschlocken mit dem Erdreich hergestellt.



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		827 212 001
Größe		1
Max. Betriebsspannung	U_m (kV)	36
Bauform		gerade
Nennstrom	I_N (A)	630
Gewicht	(kg)	5,8
Größe		1
Max. Betriebsspannung	U_m (kV)	36
Bauform		gerade
Nennstrom	I_N (A)	630
Durchmesser	(mm)	143

Abmessungen

Durchmesser	(mm)	143
Länge	(mm)	263
Länge	(mm)	263