

# CONNEX Verbindungsmuffe, Größe 1 bis 36 kV, nicht erdfühlig

Für ober- und unterirdischen Einsatz.

**Achtung:**

Beim unterirdischen bzw. offshore Einsatz müssen die Flanschlocken der Kabelanschlussteile aus Bronze sein.

Einpolig, freiluftbeständig, erdbodenbeständig, offshore-beständig, steckbar.

Die einpolige Verbindungsmuffe wird fabrikfertig geliefert, in dem erdbodenbeständigen Isolierkörper sind die Kontaktbuchsen integriert. Der Anschluss wird durch Stecken des CONNEX Kabelanschlussteiles hergestellt.

**Die Erdfähigkeit wird durch Überschrumpfen der CONNEX Kabelanschlussteile aufgehoben. Die Schrumpfschläuche werden mitgeliefert.**



Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>		<b>827 212 002</b>
<b>Größe</b>		1
<b>Max. Betriebsspannung</b>	$U_m$ (kV)	36
<b>Bauform</b>		gerade
<b>Nennstrom</b>	$I_N$ (A)	630
<b>Gewicht</b>	(kg)	6,4
<b>Größe</b>		1
<b>Max. Betriebsspannung</b>	$U_m$ (kV)	36
<b>Bauform</b>		gerade
<b>Nennstrom</b>	$I_N$ (A)	630
<b>Durchmesser</b>	(mm)	143

## Abmessungen

<b>Durchmesser</b>	(mm)	143
<b>Länge</b>	(mm)	263
<b>Länge</b>	(mm)	263