PFISTERER

CONNEX Überspannungsableiter 10 kA

Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		827 523 190
Größe		2
Bemessungsspannung U_r	U_r (kV)	19
Max. Dauerspannung U_c	U_c (kV)	15
Einsatztemperatur	(°C)	-25 bis +40
Max. Restspannung U_{res} bei 8/20 µs 5 kA	8/20 µs 5 kA (kV)	51
Max. Restspannung U_{res} bei 8/20 µs 10 kA	8/20 µs 10 kA (kV)	56
Max. Restspannung U_{res} bei Steilstoß 1/20 µs	Steilstoß 1/20 µs (kV)	60
Leitungsentladungsklasse		1
Energieaufnahmevermögen	(kJ/kV)	2
Nenn-Ableitstoßstrom	(kA)	10
Hochstoßstrom	(kA)	65
Langwellenstoßstrom	(A)	250
Kurzschlussstromfestigkeit	(kA)	16
Erdleitung	(mm^2)	min. 16

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten

Abmessungen

Länge Überspannungsableiter montiert	**L (mm)**	**350**
Länge l	**(mm)**	**350**
Durchmesser Überspannungsableiter	**X (mm)**	**65**
Dicke d	**(mm)**	**66**
Maß x	**(mm)**	**66**

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten