

Überspannungsableiter, Größe 6, für Transformatoren und Offshore-Anwendung

Die Ableiterbaureihe HV-CONNEX Größe 6 wird zum Schutz von metallgekapselten Schaltanlagen (GIS) oder Transformatoren eingesetzt, die mit HV-CONNEX Geräteanschlusssteilen Größe 6 (mit oder ohne Spannungsabgriff) ausgerüstet sind. Der Überspannungsableiter wird direkt an der Schaltanlage oder am Transformator installiert und verhindert das Einlaufen von unzulässig hohen Überspannungen. Die Überspannungsableiter begrenzen insbesondere Überspannungen, die durch Reflexion von Wanderwellen entstehen.

Bei der Verwendung dieser Ableiter wird vorausgesetzt, dass beim Anschluss der Schaltanlage über eine Kabelstrecke an die Freileitung der Übergang Freileitung/Kabel mit geeigneten Ableitern geschützt wird.

Merkmale der HV-CONNEX Überspannungsableiter:

- Gekapseltes System
- Feststoffisoliert
- Lichtbogenfußpunktfrei
- Hohe Kurzschlussfestigkeit
- Wartungsfrei
- Freiluft beständig
- Schutzklasse IP 66



Abbildung kann abweichen.

Bestimmungen:

Die angegebenen Parameter basieren auf Prüfungen nach IEC 60099-4 für Überspannungsableiter.

Technische Daten

Artikelnummer	827 547 114	
Größe	6	
Angewendete Normen	IEC 60099-4	
Bemessungsspannung U_r	U_r (kV)	114
Max. Dauerspannung U_c	U_c (kV)	91
Kurzzeitige Überspannung	$U_{TOV(1s)}$ (kV)	129
Kurzzeitige Überspannung	$U_{TOV(10s)}$ (kV)	120
Max. Restspannung U_{res} bei 1/2 μs 20 kA	1/2 μ s 20 kA (kV)	315
Max. Restspannung U_{res} bei 8/20 μs 10 kA	8/20 μ s 10 kA (kV)	265

Artikelnummer	827 547 114	
Max. Restspannung U_{res} bei 8/20 μ s 20 kA	8/20 μ s 20 kA (kV)	289
Max. Restspannung U_{res} bei 8/20 μ s 40 kA	8/20 μ s 40 kA (kV)	323
Max. Restspannung U_{res} bei 30/60 μ s 1000 A	30/60 μ s 1000 A (kV)	227
Max. Restspannung U_{res} bei 30/60 μ s 2000 A	30/60 μ s 2000 A (kV)	237
Nenn-Ableitstoßstrom	(kA)	20
Bemessungs-Kurzschlussstrom	(kA)	40
Hochstoßstrom	(kA)	100
Langwellenstoßstrom	(A)	900
Leitungsentladungsklasse		4
Energieaufnahmevermögen	(kJ/kV)	10
Schutzart		IP 66
Gewicht	(kg)	88