

# CONNEX Blindstecker, Größe 7-S

Zum Dichten und spannungsfesten Verschließen der CONNEX Geräteanschlusssteile Größe 7-S.  
Geeignet und zugelassen für Dauerbetrieb und Spannungsprüfungen.



Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>	<b>827 706 006</b>	
<b>Größe</b>	<b>7-S</b>	
<b>Angewendete Normen</b>	<b>IEC 60137, IEC 62067</b>	
<b>Einsatzort</b>	<b>Innenraum, Freiluft und Offshore</b>	
<b>Umgebungstemperatur</b>	<b>(°C)</b>	<b>-25°C bis 50°C</b>
<b>Höchste Spannung für Betriebsmittel</b>	<b>U<sub>m</sub> (kV)</b>	<b>362</b>
<b>Nennspannung</b>	<b>U<sub>n</sub> (kV)</b>	<b>330 - 345</b>
<b>Leiterspannung gegen Erde</b>	<b>U<sub>0</sub> (kV)</b>	<b>190</b>
<b>Nenn-Steh-Wechselspannung</b>	<b>1 min (kV)</b>	<b>560</b>
<b>Blitzstoßspannung LI</b>	<b>(kV)</b>	<b>1075</b>
<b>Schaltstoßspannung SI</b>	<b>(kV)</b>	<b>950</b>
<b>Teilentladungsprüfung &lt; 5pc bei</b>	<b>(kV)</b>	<b>510</b>
<b>Nenn-Steh-Wechselspannung</b>	<b>10 min (kV)</b>	<b>560</b>
<b>Teilentladungsprüfung &lt; 2pC bei</b>	<b>(kV)</b>	<b>510</b>

## Abmessungen

<b>Länge außerhalb des Geräteanschlusssteils</b>	<b>(mm)</b>	<b>78</b>
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	<b>(mm)</b>	<b>300</b>
<b>Anschlussgewinde</b>	<b>1 x M10</b>	