PFISTERER

CONNEX Blindstecker, Größe 6

Zum Dichten und spannungsfesten Verschließen der CONNEX Geräteanschlussteile Größe 6.
Geeignet und zugelassen für Dauerbetrieb und Spannungsprüfungen.

Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		827 706 013
Größe		6
Angewendete Normen		IEC 60840, IEC 60137
Einsatzort		Innenraum, Freiluft und Offshore
Umgebungstemperatur	(°C)	-25°C bis 50°C
Höchste Spannung für Betriebsmittel	U_m (kV)	170
Nennspannung	U_n (kV)	150 - 161
Leiterspannung gegen Erde	U_0 (kV)	87 - 93
Nenn-Steh-Wechselspannung	1 min (kV)	355
Blitzstoßspannung LI	(kV)	750
Teilentladungsprüfung < 5pc bei	(kV)	131
Nenn-Steh-Wechselspannung	10 min (kV)	355
Teilentladungsprüfung < 2pC bei	(kV)	325

Abmessungen

Länge außerhalb des Geräteanschlussteils	(mm)	90
Lochkreisdurchmesser	(mm)	245
Anschlussgewinde		1 x M10

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten