PFISTERER

CONNEX Geräteanschlussteil, Größe 6, für GIS, bis 170 kV

Anwendung:

- Geräteanschlussteil zum Einbau in gasisolierte Schaltanlagen (GIS), gasisolierte Transformatoren, Leistungsschaltanlagen, Muffen und sonstige Geräte

Eigenschaften:

- Vorprüfungen im Werk durch schnelle Wechsel der Anschlüsse möglich
- Erheblich reduzierte Montagezeit und sichere Montage
- Berührungssicher, wartungsfrei und überflutbar (IP67)

Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		828 060 999 00043
Größe		6
Max. Betriebsspannung	U_m (kV)	170
Nennspannung	U_n (kV)	150 - 161
Leiter-Erdspannung	U_0 (kV)	87
Angewendete Normen		IEC 62271-209 (Fig.5)
Einbaulänge	(mm)	470
Lochkreisdurchmesser	(mm)	320
Durchmesser Flanschöffnung	(mm)	255
Kapazitiver Spannungsabgriff		ohne
Einsatzort		Freiluft, Innenraum und Offshore
Isoliermedium		Gas
Stückprüfung: Nenn-Steh-Wechselspannung 1 min.	(kV)	325
Stückprüfung: Teilentladungsmessung < 2 pC bei	(kV)	220
Nenn-Steh-Blitzstoßspannung BIL	(kV)	750
Nennstrom	I_N (A)	2500
Nenn-Stoßstrom	(kA)	160

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten