PFISTERER

CONNEX Geräteanschlussteil, Größe 6, für Transformatoren, bis 170 kV

Anwendung:

- Geräteanschlussteil zum Einbau in Transformatoren und sonstige ölisolierte Geräte

Eigenschaften:

- Kompakte Bauweise ermöglicht sehr kleine Kabelanschlussräume und damit eine deutliche Reduktion des Bedarfs an Isolierflüssigkeit
- Vormontiertes Entlüftungsventil für den vertikalen Einbau des Geräteanschlussteiles, etwa zum Stecken von Durchführungen und Überspannungsableitern
- Vorprüfungen im Werk durch schnellen Wechsel der Anschlüsse möglich
- Erheblich reduzierte Montagezeit und sichere Montage
- Berührungssicher, wartungsfrei und überflutbar (IP67)

Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		828 061 999 00063
Größe		6
Max. Betriebsspannung	U_m (kV)	170
Nennspannung	U_n (kV)	150 - 161
Leiter-Erdspannung	U_0 (kV)	87
Angewendete Normen		Kompakte Bauweise
Einbaulänge	(mm)	410
Lochkreisdurchmesser	(mm)	320
Kapazitiver Spannungsabgriff		mit
Entlüftungsventil		mit
Einsatzort		Freiluft, Innenraum und Offshore
Isoliermedium		Mineralöl (Varianten für Ester auf Anfrage)
Stückprüfung: Nenn-Steh-Wechselspannung 1 min.	(kV)	355
Stückprüfung: Teilentladungsmessung < 2 pC bei	(kV)	325
Nenn-Steh-Blitzstoßspannung BIL	(kV)	750
Nennstrom	I_N (A)	2500
Nenn-Stoßstrom	(kA)	160

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten