PFISTERER

CONNEX Geräteanschlussteil, Größe 7, für Transformatoren, bis 300 kV

Anwendung:

- Geräteanschlussteil zum Einbau in Transformatoren und sonstige ölisolierte Geräte

Eigenschaften:

- Kompakte Bauweise ermöglicht sehr kleine Kabelanschlussräume und damit eine deutliche Reduktion des Bedarfs an Isolierflüssigkeit
- Vorprüfungen im Werk durch schnellen Wechsel der Anschlüsse möglich
- Erheblich reduzierte Montagezeit und sichere Montage
- Berührungssicher, wartungsfrei und überflutbar (IP67)

Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		828 071 999 00011
Größe		7
Max. Betriebsspannung	U_m (kV)	300
Nennspannung	U_n (kV)	275 - 287
Leiter-Erdspannung	U_0 (kV)	160
Angewendete Normen		Kompakte Bauweise
Einbaulänge	(mm)	470
Lochkreisdurchmesser	(mm)	582
Kapazitiver Spannungsabgriff		mit
Entlüftungsventil		ohne
Einsatzort		Freiluft, Innenraum und Offshore
Isoliermedium		Mineralöl (Varianten für Ester auf Anfrage)
Stückprüfung: Nenn-Steh-Wechselspannung 1 min.	(kV)	505
Stückprüfung: Teilentladungsmessung < 5 pC bei	(kV)	460
Nenn-Steh-Blitzstoßspannung BIL	(kV)	1050
Nennstrom	I_N (A)	4000
Nenn-Stoßstrom	(kA)	170

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten