PFISTERER

CONNEX Durchführung, Größe 7

Anwendungen:

- Dauerhafter Anschluss von Transformatoren an blanke Leiter (z.B. Freileitung oder Sammelschienensysteme in Umspannwerken)
- Herstellung temporärer Verbindungen

Die Durchführungen haben einen kapazitiven Messabgriff.

- Schnelle Montage ohne aufwendige Gas- oder Ölarbeiten
- Einfach steckbar in geräteseitig vormontiertes Geräte-Anschlussteil
- Mehrfache Steckbarkeit vereinfachen Transport und Handling
- Wartungs- und leckagefrei dank Feststoffisolierung
- Durchführung kann durch CONNEX Kabelanschluss ersetzt werden

Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		**828 193 002**
Größe		**7**
Angewendete Normen		**IEC 60137:2011, IEEE C57.19.00**
Einsatzort		**Freiluft, Innenraum, Offshore auf Anfrage**
Zulässige Netzfrequenz	**(Hz)**	**50-60**
Max. Betriebsspannung	**U_m (kV)**	**245**
Leiterspannung gegen Erde	**U_0 (kV)**	**141**
Nennstrom		**2600**
Typ		**RIP Technologie**

Abmessungen

Länge	**(mm)**	**3461**

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten