

# SEANEX Kabelanschlusssteil, Größe 3A, 72,5 kV

Das SEANEX Kabelanschlusssteil ist ein robustes Innenkonus-HV-Anschluss-System.

## Anwendung:

- Steckbarer Kabelanschluss für 66 kV Offshore-Anwendungen

## Eigenschaften:

- Bewährtes HV-Anschlussystem
- Einfache und schnelle Montage
- Die drehbare Flanschglocke ermöglicht eine 360°-Montage
- Schneller Wechsel der Anschlüsse möglich
- Berührungssicher durch metallische Kapselung
- wartungsfrei
- Salzwasserbeständig
- Werkseitig vorgeprüft
- Offshore-zertifiziert durch DNV GL und IEC 63026
- Trennung von elektrischem und mechanischem Kontakt
- Stromfluss in einer Linie ohne Winkel, Ecken und Kanten
- Transition Box entfällt
- Kein Verdrehen der Kabel
- Verbindung ist trennbar ohne Qualitätsverlust



Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>	<b>837 999 999 xxxxx</b>	
<b>Max. Betriebsspannung</b>	<b>U<sub>m</sub> (kV)</b>	<b>72,5</b>
<b>Größe</b>		<b>3A</b>
<b>Typenbezeichnung</b>	<b>Trockenendverschluss</b>	
<b>Angewendete Normen</b>	<b>IEC 60840, IEC 63026</b>	
<b>Einsatzort</b>	<b>Offshore, Freiluft und Innenraum</b>	
<b>Nennspannung</b>	<b>U<sub>n</sub> (kV)</b>	<b>66</b>
<b>Leiter-Erdspannung</b>	<b>U<sub>o</sub> (kV)</b>	<b>36</b>
<b>Nenn-Steh-Wechselspannung</b>	<b>1 min (kV)</b>	<b>140</b>
<b>Nenn-Steh-Blitzstoßspannung BIL</b>	<b>(kV)</b>	<b>325</b>
<b>Heizzyklus AC Spannung</b>	<b>(kV)</b>	<b>72</b>
<b>Teilentladungsprüfung &lt; 5pc bei</b>	<b>(kV)</b>	<b>54</b>
<b>Nenn-Steh-Wechselspannung - 30 min</b>	<b>(kV)</b>	<b>90</b>
<b>Teilentladungsprüfung &lt; 2pC bei</b>	<b>(kV)</b>	<b>54</b>

<b>Artikelnummer</b>		<b>837 999 999 xxxxx</b>
<b>Nennstrom</b>	<b>I<sub>N</sub> (A)</b>	<b>1250</b>
<b>Nenn-Kurzzeitstrom BERECHNET</b>	<b>(kA)</b>	<b>40</b>
<b>Nenn-Stoßstrom BERECHNET</b>	<b>(kA)</b>	<b>150</b>
<b>Leitermaterial</b>		<b>Kupfer oder Aluminium</b>
<b>Leiterquerschnittsbereich für RM</b>	<b>(mm<sup>2</sup>)</b>	<b>95 - 800</b>
<b>Durchmesser über Isolation</b>	<b>(mm)</b>	<b>26 - 55</b>
<b>Verbindungsmethode</b>		<b>Pressverbindung</b>
<b>Länge außerhalb des Geräteanschlussteils</b>	<b>(mm)</b>	<b>500</b>