

CONNEX Kabelanschlusssteil, Größe 1, mit Spannungsabgriff, bis 12 kV

Standard-Artikel-Nr.

- für DIN VDE Kabel
- für RM-Leiter aus Aluminium oder Kupfer
- für 1-Leiter-Kabel mit Kupferdrahtschirm und ohne Armierung
- mit Dichtsystem (Flanschglocken-Dichtung und Schrumpfschlauch)
- für Innenraum- und Freiluftanwendungen
- nicht erdboden- und offshore-beständig
- Offshore-Version auf Anfrage erhältlich (siehe Produktkonfigurator)
- Verpackungseinheit: Satz mit drei Kabelanschlusssteilen
- optional für 3-Leiter erhältlich (siehe Produktkonfigurator)



Die Abbildung zeigt ein MV-CONNEX Kabelanschlusssteil mit Spannungsabgriff.

Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		850 110 185
Größe		1
Max. Betriebsspannung	U_m (kV)	12
Kabelspezifikation		DIN VDE
Kapazitiver Spannungsabgriff		mit
für Kabelquerschnitt	(mm²)	185
Wanddicke der Isolierhülle	(mm)	3,4
für Durchmesser über Leiter	(mm)	15,3 - 16,6
für Durchmesser über PE/VPE Isolation	Ø (mm)	22,0 - 25,5