

CONNEX Kabelanschlusssteil, Größe 2, mit Spannungsabgriff, bis 36 kV

Standard-Artikel-Nr.

- für DIN VDE Kabel
- für RM-Leiter aus Aluminium oder Kupfer
- für 1-Leiter-Kabel mit Kupferdrahtschirm und ohne Armierung
- mit Dichtsystem (Flanschglocken-Dichtung und Schrumpfschlauch)
- für Innenraum- und Freiluftanwendungen
- nicht erdboden- und offshore-beständig
- Offshore-Version auf Anfrage erhältlich (siehe Produktkonfigurator)
- Verpackungseinheit: Satz mit drei Kabelanschlusssteilen
- optional für 3-Leiter erhältlich (siehe Produktkonfigurator)
- drehbarer Flansch



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		850 230 095
Größe		2
Max. Betriebsspannung	U_m (kV)	36
Kabelspezifikation		DIN VDE
Kapazitiver Spannungsabgriff		mit
für Kabelquerschnitt	(mm²)	95
Wanddicke der Isolierhülle	(mm)	8,0
für Durchmesser über Leiter	(mm)	10,8 - 12,1
für Durchmesser über PE/VPE Isolation	Ø (mm)	26,5 - 30,0