PFISTERER

CONNEX Kabelanschlussteil, Größe 3, mit Spannungsabgriff, bis 12 kV

Standard-Artikel-Nr.

- für DIN VDE Kabel
- für RM-Leiter aus Aluminium oder Kupfer
- für 1-Leiter-Kabel mit Kupferdrahtschirm und ohne Armierung
- mit Dichtsystem (Flanschglocken-Dichtung und Schrumpfschlauch)
- für Innenraum- und Freiluftanwendungen
- nicht erdboden- und offshore-beständig
- Offshore-Version auf Anfrage erhältlich (siehe Produktkonfigurator)
- Verpackungseinheit: Satz mit drei Kabelanschlussteilen
- optional für 3-Leiter erhältlich (siehe Produktkonfigurator)
- drehbarer Flansch

Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		850 310 630
Größe		3
Max. Betriebsspannung	U_m (kV)	12
Kapazitiver Spannungsabgriff		mit
Leiterdurchmesser RM	(mm)	28,9 - 31,1
Leiterquerschnitt RM	(mm^2)	630
Durchmesser über Isolation	(mm)	36,0 - 39,5
Wanddicke der Isolierhülle	(mm)	3,4
Kabelspezifikation		DIN VDE

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten