

# CONNEX Kabelanschlusssteil, Größe 3, mit Spannungsabgriff, bis 24 kV

## Standard-Artikel-Nr.

- für DIN VDE Kabel
- für RM-Leiter aus Aluminium oder Kupfer
- für 1-Leiter-Kabel mit Kupferdrahtschirm und ohne Armierung
- mit Dichtsystem (Flanschlocken-Dichtung und Schrumpfschlauch)
- für Innenraum- und Freiluftanwendungen
- nicht erdboden- und offshore-beständig
- Offshore-Version auf Anfrage erhältlich (siehe Produktkonfigurator)
- Verpackungseinheit: Satz mit drei Kabelanschlusssteilen
- optional für 3-Leiter erhältlich (siehe Produktkonfigurator)
- drehbarer Flansch



Die Abbildung zeigt ein MV-CONNEX Kabelanschlusssteil mit Spannungsabgriff

*Abbildung kann abweichen.*

## Technische Daten

|  |                           |                    |
|--|---------------------------|--------------------|
| <b>Artikelnummer</b>                         |                           | <b>850 320 070</b> |
| <b>Größe</b>                                 |                           | <b>3</b>           |
| <b>Max. Betriebsspannung</b>                 | <b>U<sub>m</sub> (kV)</b> | <b>24</b>          |
| <b>Kabelspezifikation</b>                    |                           | <b>DIN VDE</b>     |
| <b>Kapazitiver Spannungsabgriff</b>          |                           | <b>mit</b>         |
| <b>für Kabelquerschnitt</b>                  | <b>(mm<sup>2</sup>)</b>   | <b>70</b>          |
| <b>Wanddicke der Isolierhülle</b>            | <b>(mm)</b>               | <b>5,5</b>         |
| <b>für Durchmesser über Leiter</b>           | <b>(mm)</b>               | <b>9,0 - 11,2</b>  |
| <b>für Durchmesser über PE/VPE Isolation</b> | <b>Ø (mm)</b>             | <b>19,0 - 23,0</b> |