PFISTERER

# CONNEX Kabelanschlussteil, Größe 3, mit Spannungsabgriff, bis 36 kV

**Standard-Artikel-Nr.**

- für DIN VDE Kabel
- für RM-Leiter aus Aluminium oder Kupfer
- für 1-Leiter-Kabel mit Kupferdrahtschirm und ohne Armierung
- mit Dichtsystem (Flanschglocken-Dichtung und Schrumpfschlauch)
- für Innenraum- und Freiluftanwendungen
- nicht erdboden- und offshore-beständig
- Offshore-Version auf Anfrage erhältlich (siehe Produktkonfigurator)
- Verpackungseinheit: Satz mit drei Kabelanschlussteilen
- optional für 3-Leiter erhältlich (siehe Produktkonfigurator)
- drehbarer Flansch

*Abbildung kann abweichen.*

## Technische Daten

| Artikelnummer | | 850 330 300 |
|---|---|---|
| Größe | | 3 |
| Max. Betriebsspannung | $U_m$ (kV) | 36 |
| Kapazitiver Spannungsabgriff | | mit |
| Leiterdurchmesser RM | (mm) | 19,5 - 21,7 |
| Leiterquerschnitt RM | ($mm^2$) | 300 |
| Durchmesser über Isolation | (mm) | 36,0 - 39,5 |
| Wanddicke der Isolierhülle | (mm) | 8,0 |
| Kabelspezifikation | | DIN VDE |

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten