PFISTERER

# CONNEX Kabelanschlussteil, Größe 1, ohne Spannungsabgriff, bis 36 kV

**Standard-Artikel-Nr.**

- für DIN VDE Kabel
- für RM-Leiter aus Aluminium oder Kupfer
- für 1-Leiter-Kabel mit Kupferdrahtschirm und ohne Armierung
- mit Dichtsystem (Flanschglocken-Dichtung und Schrumpfschlauch)
- für Innenraum- und Freiluftanwendungen
- nicht erdboden- und offshore-beständig
- Offshore-Version auf Anfrage erhältlich (siehe Produktkonfigurator)
- Verpackungseinheit: Satz mit drei Kabelanschlussteilen
- optional für 3-Leiter erhältlich (siehe Produktkonfigurator)

Die Abbildung zeigt ein MV-CONNEX Kabelanschlussteil mit Spannungsabgriff.

*Abbildung kann abweichen.*

## Technische Daten

| Artikelnummer | | 870 130 050 |
|---|---|---|
| Größe | | 1 |
| Max. Betriebsspannung | $U_m$ (kV) | 36 |
| Kabelspezifikation | | DIN VDE |
| Kapazitiver Spannungsabgriff | | ohne |
| für Kabelquerschnitt | ($mm^2$) | 50 |
| Wanddicke der Isolierhülle | (mm) | 8,0 |
| für Durchmesser über Leiter | (mm) | 7,5 - 8,8 |
| für Durchmesser über PE/VPE Isolation | Ø (mm) | 23,5 - 27,0 |

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten