PFISTERER

CONNEX Kabelanschlussteil, Größe 2, ohne Spannungsabgriff, bis 24 kV

Standard-Artikel-Nr.

- für DIN VDE Kabel
- für RM-Leiter aus Aluminium oder Kupfer
- für 1-Leiter-Kabel mit Kupferdrahtschirm und ohne Armierung
- mit Dichtsystem (Flanschglocken-Dichtung und Schrumpfschlauch)
- für Innenraum- und Freiluftanwendungen
- nicht erdboden- und offshore-beständig
- Offshore-Version auf Anfrage erhältlich (siehe Produktkonfigurator)
- Verpackungseinheit: Satz mit drei Kabelanschlussteilen
- optional für 3-Leiter erhältlich (siehe Produktkonfigurator)
- drehbarer Flansch

Die Abbildung zeigt ein MV-CONNEX Kabelanschlussteil mit Spannungsabgriff.

Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		870 220 120
Größe		2
Max. Betriebsspannung	U_m (kV)	24
Kapazitiver Spannungsabgriff		ohne
Leiterdurchmesser RM	(mm)	12,3 - 13,6
Leiterquerschnitt RM	(mm^2)	120
Durchmesser über Isolation	(mm)	23,5 - 27,0
Wanddicke der Isolierhülle	(mm)	5,5
Kabelspezifikation		DIN VDE

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten