PFISTERER

CONNEX Kabelanschlussteil, Größe 3, ohne Spannungsabgriff, bis 12 kV

Standard-Artikel-Nr.

- für DIN VDE Kabel
- für RM-Leiter aus Aluminium oder Kupfer
- für 1-Leiter-Kabel mit Kupferdrahtschirm und ohne Armierung
- mit Dichtsystem (Flanschglocken-Dichtung und Schrumpfschlauch)
- für Innenraum- und Freiluftanwendungen
- nicht erdboden- und offshore-beständig
- Offshore-Version auf Anfrage erhältlich (siehe Produktkonfigurator)
- Verpackungseinheit: Satz mit drei Kabelanschlussteilen
- optional für 3-Leiter erhältlich (siehe Produktkonfigurator)
- drehbarer Flansch

Die Abbildung zeigt ein MV-CONNEX Kabelanschlussteil mit Spannungsabgriff

Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		870 310 800
Größe		3
Max. Betriebsspannung	U_m (kV)	12
Kabelspezifikation		DIN VDE
Kapazitiver Spannungsabgriff		ohne
für Kabelquerschnitt	(mm^2)	800
Wanddicke der Isolierhülle	(mm)	3,4
für Durchmesser über Leiter	(mm)	34,5 - 36,0
für Durchmesser über PE/VPE Isolation	Ø (mm)	42,0 - 44,5

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten