PFISTERER

Spannungsprüfer KP-Test 5, 5 - 6 kV

Der kapazitive Spannungsprüfer **KP-Test 5** wird an **Mittelspannungsschaltanlagen** und in **Mittelspannungsfreileitungen** eingesetzt. Er kann sowohl im Innenraum als auch außen angewendet werden. Es gibt Geräte zum Prüfen einer Nennspannung und eines Nennspannungsbereichs.

- Spannungsbereich: **5 - 6 kV**
- Nennfrequenz: **50 Hz**
- Gebaut und typgeprüft nach **IEC 61243-1**
- Länge des Isolierteiles bei zusammengehöriger Bauart 520 mm

Technische Beschreibung:

- Doppelte Signalgebung
- Integriertes Akustiksignal
- Extrem starke Leuchtdioden
- Maximale Störfeldsicherheit
- Selbsttest beim Einschalten
- Bei Niederschlag verwendbar
- Abnehmbare Gabelelektrode für Freileitungen im Lieferumfang enthalten

Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		930 110 005 00020
Nennspannung	U_n (kV)	5 - 6
Nennfrequenz	f_N (Hz)	50
geeignete Tasche		A1
geeigneter Koffer		K3
Spannungsart		AC
Anwendungsbereich		Schaltanlage / Freileitung
Bauart		zusammengehörig
Sprache der Beschilderung		en
Bauform		Innen- und Außenraum
Handhabe		aus geriffeltem Vollgummi
Klimaklasse		W, N
Kontaktelektrode		Ringelektrode mit Innengewinde M8
Spannungsversorgung		2 x Lithiumbatterien
Typ		KP-Test 5
Typgeprüft nach Norm		IEC 61243-1

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten

Abmessungen

Gesamtlänge	**L_G (mm)**	**1060**
Eintauchtiefe	**A_i (mm)**	**393**
Länge der Handhabe	**L_H (mm)**	**135**
Durchmesser des Isolierteils	**d (mm)**	**24**
Länge des Isolierteils	**L_I (mm)**	**520**

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten