PFISTERER

Spannungsprüfer KP-Test 5A, 10 - 36 kV, für kapazitive Messpunkte am Außenkonus

Der kapazitive Spanungsprüfer **KP-Test 5A** ist ausschließlich an kapazitiven Messpunkten am Kabelanschlussteil von Außenkonusanschlüssen nach DIN VDE 0278-629-1 einsetzbar. Mit dem innovativen Kontaktelektrodenaufsatz lassen sich Abdeckkappen des Spannungsabgriffes vor der Prüfung abziehen.

Abbildung kann abweichen.

- Spannungsbereich: **10 - 36 kV**
- Nennfrequenz: **50 Hz**
- Gebaut und typgeprüft nach **IEC 61243-1**

Technische Beschreibung:

- Doppelte Signalgebung
- Integriertes Akustiksignal
- Extrem starke Leuchtdioden
- Maximale Störfeldsicherheit
- Bei Niederschlag verwendbar
- Selbsttest beim Einschalten
- Abnehmbarer Kontaktelektrodenaufsatz zum Abziehen der Abdeckkappe

Technische Daten

Artikelnummer		930 190 001 00641
Nennspannung	U_n (kV)	10 - 36
Nennfrequenz	f_N (Hz)	50
geeignete Tasche		A1
geeigneter Koffer		K3
Spannungsart		AC
Anwendungsbereich		Kapazitiver Messpunkt am Aussenkonus-Kabelanschlussteil nach DIN VDE 0278-629-1
Bauart		zusammengehörig
Sprache der Beschilderung		en
Bauform		Innen- und Außenraum
Handhabe		aus geriffeltem Vollgummi
Klimaklasse		W, N
Kontaktelektrode		Ringelektrode mit Innengewinde M8
Spannungsversorgung		2 x Lithiumbatterien
Typ		KP-Test 5A
Typgeprüft nach Norm		IEC 61243-1

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten

PFISTERER

Abmessungen

Gesamtlänge	**L_G (mm)**	**887**
Eintauchtiefe	**A_i (mm)**	**220**
Länge der Handhabe	**L_H (mm)**	**135**
Durchmesser des Isolierteils	**d (mm)**	**24**
Länge des Isolierteils	**L_I (mm)**	**520**

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten