PFISTERER

Spannungsprüfer KP-Test 5L dual, umschaltbar, 5 - 10 kV und 20 - 36 kV

Der kapazitive Spannungsprüfer **KP-Test 5L dual** ist bauartgleich zum **KP-Test 5L** und wird an **Mittelspannungsfreileitungen** eingesetzt. Zusätzlich ist dieser Spannungsprüfer zwischen zwei Nennspannungsbereichen umschaltbar. Damit kann ein größerer Netzbereich bei gleich bleibender Störfeldsicherheit abgedeckt werden.

Abbildung kann abweichen.

- Spannungsbereich: **5 - 10 kV und 20 - 36 kV**
- Nennfrequenz: **50 Hz**
- Gebaut und typgeprüft nach **IEC 61243-1**
- Gesamtlänge des Gerätes ohne Isolierstangen: **345 mm**

Technische Beschreibung:

- Doppelte Signalgebung
- Integriertes Akustiksignal für zuverlässige Spannungsprüfungen auch bei lauten Umgebungsbedingungen
- Extrem starke Leuchtdioden in verwechslungsfreier Anordnung
- Maximale Störfeldsicherheit
- Selbsttest beim Einschalten
- Bei Niederschlag verwendbar
- Lieferbar in getrennter Bauart

Passende Isolierstangen:

- 973 501 001 mit L_o = 725 mm
- 624 760 001 mit L_o = 1485 mm

Technische Daten

Artikelnummer		930 210 501 00039
Nennspannung Stufe I	U_n (kV)	5 - 10
Nennspannung Stufe II	U_n (kV)	20 - 36
Nennfrequenz	f_N (Hz)	50
geeignete Tasche		A4
geeigneter Koffer		K1
Spannungsart		AC
Anwendungsbereich		Freileitung
Bauart		getrennt

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten

PFISTERER

Artikelnummer	**930 210 501 00039**
Sprache der Beschilderung	**en**
Bauform	**Außenraum**
Klimaklasse	**W, N**
Spannungsversorgung	**2 x Alkalibatterien**
Typ	**KP-Test 5L dual**
Typgeprüft nach Norm	**IEC 61243-1**

Abmessungen

Gesamtlänge	**L_G (mm)**	**345**

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten