PFISTERER

Einpoliger Phasenvergleicher SPPC 5, 20 - 36 kV

Phasenvergleicher für Mittelspannung werden zur Prüfung auf Phasengleichheit in **Drehstromnetzen** eingesetzt. Der 1-polige Phasenvergleicher vom Typ SPPC 5 ist an die Bauform der bewährten PFISTERER Spannungsprüfer angelehnt. Dadurch ist ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit gewährleistet. Der Phasenvergleich wird mit dem 1-poligen Phasenvergleicher SPPC 5 durch ein aufeinanderfolgendes Kontaktieren der beiden Leiter durchgeführt. Zur Durchführung eines zuverlässigen Phasenvergleichs ist eine Nennfrequenz im Bereich 49,9 ... 50,1 Hz bei einer maximalen Frequenzdrift von 10 mHz/s erforderlich.

Abbildung kann abweichen.

- Spannungsbereich: **20 - 36 kV**
- Nennfrequenz: **50 Hz**
- Gebaut und typgeprüft nach **IEC 61481**

Technische Beschreibung:

- Optische Signalgebung
- LED-Anzeige grün, rot und gelb
- Maximale Störfeldsicherheit
- Selbsttest beim Einschalten
- Bei Niederschlag verwendbar
- Abnehmbarer Kontaktelektrodenaufsatz als Gabelelektrode

Technische Daten

Artikelnummer		930 400 001 00093
Nennspannung	U_n (kV)	20 - 36
Nennfrequenz	f_N (Hz)	50
geeignete Tasche		A2
geeigneter Koffer		K4
Tasche inklusive		nein
Spannungsart		AC
Anwendungsbereich		Schaltanlage / Freileitung
Bauart		zusammengehörig
Sprache der Beschilderung		de
Bauform		Innen- und Außenraum
Klimaklasse		W, N
Kontaktelektrode		Gabelelektrode

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten

PFISTERER

Artikelnummer	**930 400 001 00093**
Spannungsversorgung	**2 x Lithiumbatterien**
Typ	**SPPC 5**
Typgeprüft nach Norm	**IEC 61481**

Abmessungen

Gesamtlänge	**L_G (mm)**	**1730**
Eintauchtiefe	**A_i (mm)**	**910**
Länge der Handhabe	**L_H (mm)**	**288**
Isolierlänge	**L_I (mm)**	**525**
Transportlänge	**L_T (mm)**	**1140**
Durchmesser des Isolierteils	**d (mm)**	**24**

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten