

Einpoliger Phasenvergleichler SPPC 5, 10 - 20 kV

Phasenvergleichler für Mittelspannung werden zur Prüfung auf Phasengleichheit in **Drehstromnetzen** eingesetzt. Der 1-polige Phasenvergleichler vom Typ SPPC 5 ist an die Bauform der bewährten PFISTERER Spannungsprüfer angelehnt. Dadurch ist ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit gewährleistet. Der Phasenvergleich wird mit dem 1-poligen Phasenvergleichler SPPC 5 durch ein aufeinanderfolgendes Kontaktieren der beiden Leiter durchgeführt. Zur Durchführung eines zuverlässigen Phasenvergleichs ist eine Nennfrequenz im Bereich 49,9 ... 50,1 Hz bei einer maximalen Frequenzdrift von 10 mHz/s erforderlich.

- Spannungsbereich: **10 - 20 kV**
- Nennfrequenz: **50 Hz**
- Gebaut und typgeprüft nach **IEC 61481**

Technische Beschreibung:

- Optische Signalgebung
- LED-Anzeige grün, rot und gelb
- Maximale Störfeldsicherheit
- Selbsttest beim Einschalten
- Bei Niederschlag verwendbar
- Abnehmbarer Kontaktelektrodenaufsatz als Gabelelektrode

Abbildung kann abweichen.



Technische Daten

Artikelnummer		930 400 001 00139
Nennspannung	U_n (kV)	10 - 20
Nennfrequenz	f_N (Hz)	50
geeignete Tasche		A3
geeigneter Koffer		K3
Tasche inklusive		nein
Spannungsart		AC
Anwendungsbereich		Schaltanlage / Freileitung
Bauart		zusammengehörig
Sprache der Beschilderung		en
Bauform		Innen- und Außenraum
Klimaklasse		W, N
Kontaktelektrode		Gabelelektrode

Artikelnummer	930 400 001 00139
Spannungsversorgung	2 x Lithiumbatterien
Typ	SPPC 5
Typgeprüft nach Norm	IEC 61481

Abmessungen

Gesamtlänge	L _G (mm)	1270
Eintauchtiefe	A _i (mm)	450
Länge der Handhabe	L _H (mm)	288
Isolierlänge	L _I (mm)	525
Transportlänge	L _T (mm)	730
Durchmesser des Isolierteils	d (mm)	24