

Einpoliger Phasenvergleichler SPPC 5 dual, 6 - 12 kV und 12 - 24 kV

Phasenvergleichler für Mittelspannung werden zur Prüfung auf Phasengleichheit in **Drehstromnetzen** eingesetzt. Der 1-polige Phasenvergleichler vom Typ SPPC 5 ist an die Bauform der bewährten PFISTERER Spannungsprüfer angelehnt. Dadurch ist ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit gewährleistet. Der Phasenvergleich wird mit dem 1-poligen Phasenvergleichler SPPC 5 durch ein aufeinanderfolgendes Kontaktieren der beiden Leiter durchgeführt. Zur Durchführung eines zuverlässigen Phasenvergleichs ist eine Nennfrequenz im Bereich 49,9 ... 50,1 Hz bei einer maximalen Frequenzdrift von 10 mHz/s erforderlich.



- Spannungsbereich: **6 - 12 kV und 12 - 24 kV**
- Nennfrequenz: **50 Hz**
- Gebaut und typgeprüft nach **IEC 61481**

Technische Beschreibung

- Optische Signalgebung
- LED-Anzeige grün, rot und gelb
- Maximale Störfeldsicherheit
- Selbsttest beim Einschalten
- Bei Niederschlag verwendbar
- Abnehmbarer Kontaktelektrodenaufsatz als Gabelelektrode

Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer	930 400 501 00053	
Nennspannung Stufe I	U _n (kV)	6 - 12
Nennspannung Stufe II	U _n (kV)	12 - 24
Nennfrequenz	f _N (Hz)	50
geeignete Tasche	A3	
geeigneter Koffer	K3	
Tasche inklusive	nein	
Spannungsart	AC	
Anwendungsbereich	Schaltanlage / Freileitung	
Bauart	zusammengehörig	
Sprache der Beschilderung	de	
Bauform	Innen- und Außenraum	

Artikelnummer	930 400 501 00053
Klimaklasse	W, N
Kontaktelektrode	Gabelelektrode
Spannungsversorgung	2 x Lithiumbatterien
Typ	SPPC 5 dual
Typgeprüft nach Norm	IEC 61481

Abmessungen

Gesamtlänge	L _G (mm)	1270
Eintauchtiefe	A _i (mm)	450
Länge der Handhabe	L _H (mm)	288
Isolierlänge	L _I (mm)	525
Transportlänge	L _T (mm)	730
Durchmesser des Isolierteils	d (mm)	24