PFISTERER

Abstands-Spannungsprüfer KP-Test 5D dual, 110 kV, ohne Tasche

Der Abstandsspannungsprüfer **KP-Test 5D dual** wird an Hochspannungsfreileitungen eingesetzt. Er zeigt beim Anlegen an die erdseitige Schutzarmatur (Koronaring) an, ob Betriebsspannung vorhanden ist oder nicht.
Ein proportional akustisches Warnsignal verdeutlicht frühzeitig die Annäherung an einen spannungsführenden Leiter.

Abbildung kann abweichen.

- Spannungsbereich: **110 kV**
- Nennfrequenz: **16,7 Hz und 50 Hz**
- Gebaut und typgeprüft nach **DIN VDE V 0682-417**

Technische Beschreibung:

- Doppelte Signalgebung
- Integriertes Akustiksignal
- Extrem starke Leuchtdioden
- Proportional akustisches Warnsignal
- Maximale Störfeldsicherheit
- Selbsttest beim Einschalten
- Bei Niederschlag verwendbar

Technische Daten

Artikelnummer		930 470 501 00004
Nennspannung Stufe I	U_n (kV)	110 kV / 16,7 Hz
Nennspannung Stufe II	U_n (kV)	110 kV / 50 Hz
Anzahl Isolierstangen		1
geeignete Tasche		C1
Tasche inklusive		nein
Spannungsart		AC
Anwendungsbereich		Freileitung
Bauart		zusammengehörig
Sprache der Beschilderung		de
Bauform		Außenraum
Klimaklasse		W, N
Spannungsversorgung		2 x Lithiumbatterien
Typ		KP-Test 5D dual
Typgeprüft nach Norm		DIN VDE V 0682-417

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten

PFISTERER

Abmessungen

Gesamtlänge	**L_G (mm)**	**980**
Eintauchtiefe	**A_i (mm)**	**270**
Isolierlänge	**L_I (mm)**	**520**
Transportlänge	**L_T (mm)**	**980**
Durchmesser des Isolierteils	**d (mm)**	**24**

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten