

## ESF145-C37L

### Der Flexible

Der IXOSIL ESF wird in bestehende oder neue Stützkonstruktionen integriert. Er eignet sich hervorragend für Umspannwerke und flexible Mehrfachanwendungen in Prüf- und Baueinsatzkabel. Ein Montagegerüst ist nicht erforderlich.

- Schnell und einfach montiert
- Öl -und gasfrei - leckagesicher
- Wartungsfrei
- 100% elektrisch stückgeprüft
- Bewährte Technologie



Abbildung kann abweichen.

### Technische Daten

|   |                         |                                    |
|---|-------------------------|------------------------------------|
| <b>Max. Betriebsspannung</b>            |                         | <b>145</b>                         |
| <b>Typ Endverschluss</b>                |                         | <b>feststoffisoliert, flexibel</b> |
| <b>Angewendete Norm</b>                 |                         | <b>IEC 60840</b>                   |
| <b>Leiterquerschnitt</b>                | <b>(mm<sup>2</sup>)</b> | <b>185 - 2000</b>                  |
| <b>Nenn-Steh-Blitzstoßspannung BIL</b>  | <b>(kV)</b>             | <b>650</b>                         |
| <b>Min. Kriechweg</b>                   | <b>(mm)</b>             | <b>3625</b>                        |
| <b>Durchmesser über Kabelisolierung</b> | <b>(mm)</b>             | <b>46 - 115</b>                    |