PFISTERER

Flexibler Freiluftendverschluss ESF52-C19L, 52 kV, trocken isoliert

Der Flexible
Der IXOSIL ESF wird in bestehende oder neue Stützkonstruktionen integriert. Er eignet sich hervorragend für Umspannwerke und flexible Mehrfachanwendungen in Prüf- und Baueinsatzkabel. Ein Montagegerüst ist nicht erforderlich.

- Schnell und einfach montiert
- Öl -und gasfrei - leckagesicher
- Wartungsfrei
- 100% elektrisch stückgeprüft
- Bewährte Technologie

Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		ESF52-C19L
Max. Betriebsspannung	U_m (kV)	52
Typ Endverschluss		trocken isoliert, flexibel (ESF)
Angewendete Normen		IEC 60840
Nenn-Steh-Blitzstoßspannung BIL	(kV)	250
Leiterquerschnitt	(mm^2)	95 - 1200
Durchmesser über Kabelisolierung - geschält	(mm)	32,5 - 64,4
Min. Kriechweg	(mm)	1813
Min. Schlagweite	(mm)	906

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten