PFISTERER

Selbsttragender Freiluftendverschluss EST145-C37-SUB, 145 kV, trocken isoliert

Für Umspannwerke

Der EST SUB ist eine sichere und kosteneffektive Lösung für Umspannwerke. Kabelanschluss und Stützelemente werden unabhängig voneinander montiert - der Endverschluss wird am Boden angeschlossen und anschließend hoch in die Stützkonstruktion gehoben.

- Schnell und einfach montiert
- Öl- und gasfrei - leckagesicher
- Wartungsfrei
- 100% elektrisch stückgeprüft
- Bewährte Technologie

Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		EST145-C37-SUB
Max. Betriebsspannung	U_m (kV)	145
Typ Endverschluss		trocken isoliert, gestützt, für Umspannwerke (EST-SUB)
Angewendete Normen		IEC 60840
Nenn-Steh-Blitzstoßspannung BIL	(kV)	650
Leiterquerschnitt	(mm^2)	185 - 2500
Durchmesser über Kabelisolierung - geschält	(mm)	46,0 - 114,5
Min. Kriechweg	(mm)	3625
Min. Schlagweite	(mm)	1550

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten