PFISTERER

Selbsttragender Freiluftendverschluss EST145-C45L, 145 kV, trocken isoliert

Für Hochspannungsmasten

Der EST wird am Boden montiert und anschließend hoch auf den Mast gehoben. Ein Montagegerüst ist nicht erforderlich. Die Montagezeit sinkt auf ein Minimum.

- Schnell und einfach montiert
- Öl- und gasfrei - leckagesicher
- Wartungsfrei
- 100% elektrisch stückgeprüft
- Bewährte Technologie

Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		EST145-C45L
Max. Betriebsspannung	U_m (kV)	145
Typ Endverschluss		trocken isoliert, gestützt, für Masten (EST)
Angewendete Normen		IEC 60840
Nenn-Steh-Blitzstoßspannung BIL	(kV)	650
Leiterquerschnitt	(mm^2)	185 - 2500
Durchmesser über Kabelisolierung - geschält	(mm)	46,0 - 114,5
Max. Durchmesser über Kabelaussenmantel	(mm)	154
Min. Kriechweg	(mm)	4495
Min. Schlagweite	(mm)	1775
Einsatztemperatur	(°C)	-50 bis +55 °C

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten