

# Einteilige Aufziehmuffe, MSA145-XLFR, 145 kV, mit Schirmunterbrechung mit 2 Einleiter Bondingkabel

## IXOSIL-Muffen für permanente Kabelverbindungen

Die bewährte Aufziehtechnik der IXOSIL Aufziehmuffe ermöglicht eine schnelle Montage und sichere Kabelverbindung von kunststoffisolierten Kupfer- oder Aluminiumkabeln. Mit dem patentierten SICON-Schraubverbinder lassen sich die Leiter mit der optimalen Kontaktkraft und ohne Spezialwerkzeug anschließen.

- Minimaler Montageaufwand
- Einfache Aufziehtechnik, seit Jahrzehnten bewährt
- Wasserdichtes Außengehäuse
- Kombination unterschiedlicher Leitermaterialien (Aluminium, Kupfer)
- Hauptisolierung: Silikon



Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

Artikelnummer		MSA145-XLFR
Max. Betriebsspannung	U <sub>m</sub> (kV)	145
Schirmausführung		Schirmunterbrechung mit 2 Einleiter-Bondingkabel
Außengehäuse		Schrumpfschlauch glasfaserverstärkt
Innengehäuse		Aluminiumfolie
Angewendete Normen		IEC 60840
Leiterquerschnitt	(mm <sup>2</sup> )	150 - 2500
Durchmesser über Kabelisolierung - geschält	(mm)	52,0 - 122,0
Nenn-Steh-Blitzstoßspannung BIL	(kV)	650