PFISTERER

Einteilige Aufziehmuffe, MSA145-XLMS, 145 kV, mit Schirmunterbrechung mit 2 Einleiter Bondingkabel

IXOSIL-Muffen für permanente Kabelverbindungen
Die bewährte Aufziehtechnik der IXOSIL Aufzieh-Muffe ermöglicht eine schnelle Montage und sichere Kabelverbindung von kunststoffisolierten Kupfer- oder Aluminiumkabeln. Mit dem patentierten SICON-Schraubverbinder lassen sich die Leiter mit der optimalen Kontaktkraft und ohne Spezialwerkzeug anschließen.

- Minimaler Montageaufwand
- Einfache Aufziehtechnik, seit Jahrzehnten bewährt
- Wasserdichtes Außengehäuse
- Kombination unterschiedlicher Leitermaterialien (Aluminium, Kupfer)
- Hauptisolierung: Silikon

Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		MSA145-XLMS
Max. Betriebsspannung	U_m (kV)	145
Nenn-Steh-Blitzstoßspannung BIL	(kV)	650
Schirmausführung		Schirmunterbrechung mit 2 Einleiter-Bondingkabel
Außengehäuse		Schrumpfschlauch
Innengehäuse		Metallgehäuse (Cu)
Angewendete Normen		IEC 60840
Leiterquerschnitt	(mm^2)	150 - 2500
Durchmesser über Kabelisolierung - geschält	(mm)	52,0 - 122,0
Max. Durchmesser über Kabelaussenmantel	(mm)	150
Einsatztemperatur	(°C)	-30 bis +55 °C

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten