

Einteilige Aufziehmuffe MSA245-XLMG, 245 kV, mit Schirmunterbrechung mit 2 Einleiter Bondingkabel

IXOSIL-Muffen für permanente Kabelverbindungen

Die bewährte Aufziehtechnik der IXOSIL Aufziehmuffe ermöglicht eine schnelle Montage und sichere Kabelverbindung von kunststoffisolierten Kupfer- oder Aluminiumkabeln. Mit dem patentierten SICON-Schraubverbinder lassen sich die Leiter mit der optimalen Kontaktkraft und ohne Spezialwerkzeug anschließen.

- Minimaler Montageaufwand
- Einfache Aufziehtechnik, seit Jahrzehnten bewährt
- Wasserdichtes Außengehäuse
- Kombination unterschiedlicher Leitermaterialien (Aluminium, Kupfer)
- Hauptisolierung: Silikon



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		MSA245-XLMG
Max. Betriebsspannung	U_m (kV)	245
Schirmausführung		Schirmunterbrechung mit 2 Einleiter-Bondingkabel
Außengehäuse		Kunststoffgehäuse wasserdicht (Polypropylen)
Innengehäuse		Metallgehäuse (Cu)
Angewendete Normen		IEC 62067
Leiterquerschnitt	(mm²)	240 - 2500
Durchmesser über Kabelisolierung - geschält	(mm)	69,0 - 122,0
Nenn-Steh-Blitzstoßspannung BIL	(kV)	1050