

# Three-Pole Earthing and Short-Circuiting Devices

PFISTERER bietet höchste Flexibilität in der kundenspezifischen Zusammenstellung von Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen. In Abhängigkeit von über 25 wählbaren Phasen- und Erdanschlussklemmen stehen Leiterseilquerschnitte von 25 - 150 mm<sup>2</sup> in jeder beliebigen Länge zur Verfügung.

**Die Standardseillängen betragen:**

■ **Kurzschleißseile:**

- a = 600 mm
- b = 600 mm
- d = 600 mm

■ **Erdungsseil:**

- c = 1500 mm



*Picture may vary.*

## Technical Data

<b>Article no.</b>	<b>369 203 001 04440</b>	
<b>Earthing Clamp</b>	crimp cable lug	
<b>Line clamp</b>	crimp cable lug	
<b>Cable cross section short-circuit cable</b>	(mm <sup>2</sup> )	25
<b>Earthing cable cross section</b>	(mm <sup>2</sup> )	25
<b>Cable length a</b>	(m)	0,6
<b>Cable length b</b>	(m)	0,6
<b>Cable length d</b>	(m)	0,6
<b>Cable length c</b>	(m)	1,5
<b>Max. short-circuit current</b>	(kA)	4,9
<b>Insulating material</b>	PVC transparent	
<b>Language</b>	German, English	